

- Curvatrice universale ribaltabile per ferro e alluminio
- Manual copy routers with horizontal drilling unit
- Cintreusa universalle rebaltable pour aluminium et fer
- Curvadora universal para acero y aluminio



Mod. CM/50-2V

DESCRIZIONE

Curvatrice universale verticale e orizzontale con struttura in acciaio e alberi in materiale ad alta resistenza. La CM/50 permette di curvare profili in ferro e in alluminio anodizzato. La macchina è costituita da due rulli trainanti e uno a folle con raggiatura manuale su asta millimetrata.

SPECIFICHE TECNICHE

- Mod. CM/50-2V

Curvatrice ribaltabile in orizzontale
Motore a due velocità con invertitore di marcia - Pedaliera di sicurezza
Stop di emergenza
Raddrizzatori laterali registrabili
Oliatore sulle parti rotanti
Carter in vetroresina

DOTAZIONI

Manuale di istruzioni
Dadi serraggio rulli
Chiavi di servizio

OPTIONAL

Kit rulli universale
Kit rulli curvatubi
Kit attorcigliatrice e ricciolatrice
Kit rulli in nylon per profili in alluminio

DESCRIPTION

Universal, vertical horizontal bending machine constructed in steel, high resistance shaft and gear drive. The CM/50 can work iron and aluminium profiles. The machine is constructed with two side roller axes fixed with an adjustable central roller thus ensuring optimum radius accuracy on a millimetrical staff.

TECHNICAL DATA

- Mod. CM/50-2V

Two speed motors of work and direction inverter
Security board
Emergency stop
Two forming rolls
Oilers on the rotating parts
Carter in glassresin

EQUIPMENT

Istruction manual
Screws lock
Set of spanners

OPTIONAL

Universal rolls
Rolls for pipe bendi
Twisting and burring kit
Set rollers in nylon for aluminium profiles

DESCRIPTION

Cintreuse universelle vertical et horizontal avec structure en acier, arbres à forte resistance. La CM/50 permet de cintrer profiles en aluminium et fer; la machine est constituée de deux rouleaux mobil et un fixé avec Réglage du rayon manuelle.

DONNEES TECHNIQUES

- Mod. CM/50-2V

Motore a due velocità con invertitore di marcia
Pedaliera di sicurezza
Stop di emergenza
Raddrizzatori laterali registrabili
Oliatore sulle parti rotanti
Carter in vetroresina

EQUIPEMENT

Manuale di istruzioni
Dadi serraggio rulli
Chiavi di servizio

OPTIONAL

Kit rulli universale
Kit rulli curvatubi
Kit attorcigliatrice e ricciolatrice
Kit rulli in nylon per profili in alluminio

DESCRIPCION

Curvadora universal vertical y horizontal realizado en acero y ejes a elevada resistencia . CM/50 se puede curvar perfiles acero y aluminio anodizado. La maquinaria es equipada da dos ejes remolcables y uno en vacio con rayo manual sobre barramillimetrada.

DATOS TECNICOS

- Mod. CM/50-2V

Motor a dos velocidad con cambio de marcha
Pedales de seguridad
Stop de emergencia
Rectificadores laterales
Aceitera en las parte rotante
Carter in vidrio resina

EQUIPAMIENTOS

Manual de servicio
Tuerca para cerrar los ejes
Llaves de servicio

OPTIONAL

Kit rodillos universal
Kit rodillos para el tubo
Kit de enroscamiento y enrulo
Kit ejes en nylon para perfiles en aluminio



Dati Tecnici- Technical characteristics- Donnees techniques- Datos Tecnicos

| TYPE | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| CM/50-2V | 6 g/' | D=30mm | Max=170mm Min=85mm | 220-380V 50Hz | 1.5 Hp 1.1 Kw 2800 g/' | 204 Kg | A=550mm B=700mm C=1400mm | |

