

LYRA



DESCRIZIONE

- Pulisce il cordone di saldatura sulle superfici inferiori e superiori dei profilisaldati con coltelli per scanalare.
- Fresatura del cordone di saldatura agli angoli esterni dei profili saldati con due diversi set di frese a disco.
- Sistema operativo PLC completamente automatico.
- Identificazione automatica e posizionamento del gruppo coltelli per i profili di telaio e anta.
- È possibile impostare quattro diversi set di taglierine
- Tutte le operazioni sono controllate dal display touchscreen digitale.
- Sistema automatico per spingere i profili saldati alla battuta posteriore per fornire un centraggio preciso.
- I profili sono fissati da morsetti orizzontali per garantire un fissaggio ottimale del pezzo da lavorare.
- Dotata di serie di bracci di supporto profilo.
- Questo modello può essere utilizzato con un gruppo di 4 coltelli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 400 V, trifase, 50-60 Hz
- Potenza resa: 1,1 kW
- Velocità mandrino: 2.800 giri / min
- Max. Diametro fresa: 160 mm.
- Max. Larghezza profilo: 120 mm
- Max. Altezza profilo 90 mm
- Min. Altezza profilo 40 mm
- Peso macchina: 173 kg

DESCRIPTION

- Cleans the weld bead on the lower surfaces and upper sections of welded profiles with grooving knives.
- Milling of the weld seam at the external corners profiles welded with two different sets of disc cutters.
- Fully automatic PLC operating system.
- Automatic identification and positioning of the group knives for the frame and sash profiles.
- You can set four different sets of cutters
- All operations are controlled by the digital touchscreen display.
- Automatic system to push the welded profiles to the stop rear to provide precise centering.
- The profiles are fixed by horizontal clamps to ensure optimal fixing of the workpiece.
- Fitted as standard with profile support arms.
- This model can be used with a group of 4 knives

TECHNICAL DATA

- Power supply: 400 V, three-phase, 50-60 Hz
- Power output: 1.1 kW
- Spindle speed: 2,800 rpm
- Max. Cutter diameter: 160 mm.
- Max. Profile width: 120 mm
- Max. Profile height 90 mm
- Min. Profile height 40 mm
- Machine weight: 173 kg

www.infismacgroup.com
info@infismacgroup.com +39(0)722-318648
Z.I. San Giorgio n°42 61049 URBANIA (PU) -ITALY-

I dati, le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti riportati nel presente catalogo hanno un puro valore indicativo/pubblicitario e non vincolano in alcun caso il produttore e il venditore a quanto in essa riportate. Per ragioni di marketing i prodotti sono rappresentati con configurazioni non standard, colori diversi, ovvero con dotazioni opzionali non aggiornate, con speciali personalizzazioni o con caratteristiche tecniche diverse, anche per intervenute esigenze costruttive. Il produttore e il venditore si riservano il diritto di apportare qualsivoglia modifiche ai prodotti. Il personale commerciale resta a disposizione per ogni chiarimento.